RoHS
RoHS指令対応

パソコン収納用薄型防塵ラック | SDS

壁にピタリと寄せて省スペース設置が可能

本格的な防塵機能を備えつつ
奥行きサイズはまもる君Standardの半分に

まもる君SF

ディスプレイユニットを使用した場合の収納イメージ

ディスプレイユニット

扉にディスプレイを取り付けることができるディスプレイユニットを標準装備しているので、収納スペースを拡充することができます。

省スペース設置

排熱機器を側面に搭載し背面をフラットにしたことにより、背面側に無駄なスペースを作ることなく壁際にピタリと寄せて設置ができます。基本的なアクセスは全て前側から行うことができ、フィルター交換などのメンテナンスもしやすいです。

ラックの上部と下部が分割できる構造なので、
搬入時の負担を軽減し、トラブルを回避

ノックダウン方式

ノックダウン式の上部と下部が分割できる構造です。
工場や物流センターの中二階やラインの向こう側に設置する際、従来はクレーンや大人数を要した搬入も難なく搬入することができる仕様になっています。

熱対策機器はファンと熱交換器の2タイプ

まもるくんSF

	ファンタイプ	熱交換器タイプ

型式	SF10F	SF10H
寸法	W600×H1750×D350mm	W600×H1750×D350mm
質量	75kg	78kg
移動棚	設置スペース:W470×D240mm 20kgまで	
スライド棚	設置スペース:W470×D240mm 20kgまで 引出し量226mm	
棚板高さ調整	25mmピッチ ※取付不可区間あり	
総耐荷重	85kg	
キーボード収納部	設置スペース:W486×D225.5mm可倒式 マウステーブル付き(W160×D160mm)	
許容周囲温度	10～35℃	10～30℃
許容周囲湿度	25～80%	25～80%
収納機器許容発熱量(50/60Hz)	456/513W ※壁寄せ設置時	289/319W ※壁寄せ設置時
	1642/1847kJ/h ※壁寄せ設置時	1040/1148kJ/h ※壁寄せ設置時
消費電圧(50/60Hz)	単相AC100V	単相AC100V
消費電流(50/60Hz)	0.54/0.46A	0.36/0.30A
消費電力(50/60Hz)	30/28W	28/24W
キャスター	なし(ベースのアンカー用穴を利用して必ずアンカー固定をしてください。)	
添付品	・4口4mOAタップ(内1口は冷却機器用で使用)　・カギ(2種類)　・吊りボルト穴用ボルトキャップ	
備考	・電気用品安全法:PSEマーク表示品	
価格	240,000円	310,000円

● オプション品

	ファン制御ユニット	移動棚	スライド棚
	ラック内部が設定温度以下になると、ファンを強制停止	上表参照	上表参照
型式	P1S-FC01	S1S-00F5	S1S-00S5
価格	20,000 円	9,000 円	14,000 円

●収納機器許容発熱量の計算値算出時の周囲温度・ファンタイプ:30℃・熱交換器タイプ:28℃ ●上部と下部のラックは組立完成品ですが、上下のラックを連結させるための組立て作業が必要です。
●アンカー固定を必ず実施してください。●移動棚とスライド棚は各1枚標準装備しています。●価格はすべて税別です。

SDS エスディエス株式会社

www.world-sds.co.jp

● お問い合わせ　0120-74-1003
sales@world-sds.co.jp

● 水島事業所　〒924-0855 石川県白山市水島町1111番地
● 本社　〒924-0011 石川県白山市横江町1003番地